

Übersicht



Typ	Bloxx (unbefüllt)	E50S	S50S	E40S	P40T	R40T	E30S	X30S
Abmessungen	33 x 33 x 5 cm			33 x 33 x 4 cm			33 x 33 x 3 cm	
Wandhöhe	50 mm			40 mm			30 mm	
Wandstärke	18 mm / 4 mm	5 mm	2,5 mm	3,6 mm	4 mm		4,4 mm	5 mm
(min.) Belastbarkeit	bis 350 t		bis 120 t	bis 120 t	bis 120 t	bis 120 t	bis 250 t	bis 150 t
Eigenschaften								
Farbe	schwarz				terracotta		schwarz	
Material	LD-PE Kunststoff, 100 % Recyclingmaterial							
Formstabilität	Temperatur -50 bis 90 °C							
Feuchtigkeitsaufnahme	0.01%							
Umweltverträglichkeit	unbedenklich, grundwasserneutral, mehrfach TÜV zertifiziert, Umweltneutralität geprüft nach OECD 202:2004							
Beständigkeit	UV- und witterungsbeständig, nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5							
Löslichkeit	resistent gegen Säuren und Laugen (Streusalz, Ammoniak, Saurer Regen etc.) Alkohole							
Formänderung	ca. 0,5 % (bei Normtemperatur +20°C bis 80°C)							
Verpackungsdaten								
Gewicht / Stck.	0,78 kg	0,98 kg	0,74 kg	0,66 kg	0,77 kg	0,82 kg	0,59 kg	0,73 kg
Gewicht / m ²	7.02 kg	8.82 kg	6.66 kg	5,94 kg	6,93 kg	7,38 kg	5,31 kg	6,57 kg
Anzahl pro m ²	9 St.							
Anzahl / Lage	12 St. = 1,33 m ²							
Lagen / Palette	43			55			71	
m ² / Palette	57,33 m ²			73,33 m ²			94,67 m ²	
Paletten / LKW	22			22			22	
m ² / LKW	1261,33 m ²			1613,33 m ²			2082,67 m ²	
LxBxH inkl. Palette	105 x 135 x 229 cm			105 x 135 x 235 cm			105 x 135 x 229 cm	
Kunststoffpalette	Höhe: 15 cm, Gewicht: ca. 9 kg							
Brutto inkl. Palette	ca. 412 kg	ca. 514 kg	ca. 392 kg	ca. 425 kg	ca. 518 kg	ca. 551 kg	ca. 512 kg	ca. 632 kg
Brutto inkl. Pal. / LKW	ca. 9.064 kg	ca. 11.308 kg	ca. 8.624 kg	ca. 9.350 kg	ca. 11.396 kg	ca. 12.122 kg	ca. 11.264 kg	ca. 13.904 kg