


Das versiegelungsfreie Allround-Bodengitter.



Empfohlen für:

- PKW Stellplätze
- Haus- /Hof-Zufahrten
- Campingplätze

Technische Eigenschaften des Bodengitters	
Abmessungen:	133 x 100 x 4 cm
Wandstärke:	bis zu 3,0 mm
Formstabilität:	Temperaturbereich von -50° bis 90° C
Beständigkeit:	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01 %
Gewicht je m²:	4,8 kg
Gewicht je Stück:	6,35 kg
Sicherheitsverbund:	21 Verbindungspunkte je Platte
Max. geöffnete Oberfläche:	ca. 87 %
Material:	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar
Belastbarkeit:	bis zu 800 t/m ² (je nach Verfüllung)
Druckprüfung:	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
UV- und witterungsbeständig:	nach DIN EN ISO 4892-2
Umweltverträglichkeit:	umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004
Hochbelastbar:	nach DIN EN 124
Reißfestigkeit:	> 5 kN/lfm
Liefereinheiten	
Standard Verlegeeinheit:	1 Lage (= entspricht 1,33 m ²)
Lagen je Palette:	56
Verlegefläche je Palette:	74,67 m ²
Anzahl je Palette:	56 Stk.
Abmessungen:	100,5 x 135 x 246 cm
Gewicht je Palette (Brutto):	365 kg (inkl. Kunststoffpalette und Verpackung)



HINWEIS:

- a. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- b. Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen

Ihr Ansprechpartner:



Dirim AG · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil
 T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80
www.dirim.ch · info@dirim.ch