

Das Reitplatzgitter mit integriertem Wasserspeicher



Empfohlen für:

- Paddock, Reitplatz und Führenanlagen
- Offen- und Aktivstall
- Wege, Fressplätze, Zufahrten und Stellflächen

Technische Eigenschaften des Bodengitters	
<b>Abmessungen:</b>	33 x 33 x 4 cm
<b>Wandstärke:</b>	bis zu 4,0 mm
<b>Formstabilität:</b>	Temperaturbereich von -50° bis 90° C
<b>Löslichkeit:</b>	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
<b>Feuchtigkeitsaufnahme:</b>	0,01 %
<b>Gewicht je m<sup>2</sup>:</b>	7,38 kg
<b>Gewicht je Stück:</b>	0,82 kg
<b>Sicherheitsverbund:</b>	36 Verbindungszapfen / m <sup>2</sup>
<b>Material:</b>	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar
<b>Belastbarkeit:</b>	bis zu 800 t/m <sup>2</sup> (je nach Verfüllung)
<b>Druckprüfung:</b>	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
<b>UV- und witterungsbeständig:</b>	nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5
<b>Umweltverträglichkeit:</b>	Umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004
<b>Hochbelastbar:</b>	nach DIN EN 124:2011 (D400)
<b>Reißfestigkeit:</b>	> 5 kN/lfm
<b>Integrierter Wasserspeicher</b>	
Liefereinheiten	
<b>Standard Verlegeeinheit:</b>	1 Lage (=12 Stück, entspricht 1,33 m <sup>2</sup> )
<b>Lagen je Palette:</b>	55
<b>Verlegefläche je Palette:</b>	73,33 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl je Palette:</b>	660 Stk.
<b>Abmessungen:</b>	105 x 135 x 235 cm
<b>Gewicht je Palette (Brutto):</b>	551 kg (inkl. Kunststoffpalette und Verpackung)



**HINWEIS:**

- a. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- b. Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen

Ihr Ansprechpartner:



**Dirim AG** · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil  
 T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80  
[www.dirim.ch](http://www.dirim.ch) · [info@dirim.ch](mailto:info@dirim.ch)