

Wand- und Bodenbeläge

HORSEFLOOR

Umwelt- und tiergerecht, hygienisch und wirtschaftlich

Anwendungsbereich Pferde	Belagsstärke in mm				Nutzfläche je Pack in m ²
	15	18	20	24	
Stallboxen	x	x	x	x	3.0; 2.4; 2.0; 1.7
Stallgassen	x	x	x	x	3.0; 2.4; 2.0; 1.7
Führringe gedeckt			x	x	2.0; 1.7
Transporter	x	x			3.0; 2.4

Bemerkungen:

Diese Angaben beziehen sich auf die minimale Schichtdicke. Bei rauhen Böden ist ein Mehrverbrauch von 10-15% einzurechnen.

Unter Beimischung von Zellulose-Fasern ist eine Beschichtung als **Elastic-Wall** für vertikale Flächen möglich. Minimale Schichtdicke von 12 mm.

*Gebinde für Verlegung durch Kunden, nur durch Profis!

Richtpreis für eine Schichtstärke von 15 mm	Art.Nr. 101.0000.001	
Fertig verlegt		115.- / m²
Ausgleichsmaterial		nach Aufwand
Rüst- und Fahrzeugpauschale	Art.Nr. 279.0000.000	250.- / Stk.
Gebinde* für 3 m ²		230.- / Stk.
Spikerrolle	Art.Nr. 101.0800.000	25.- / Stk.